BRIYASOL

EMULSION POLYACRYLIQUE AUTOBRILLANTE POUR TOUT REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE OU DUR

LES AVANTAGES

- Émulsion auto-lustrante, anti-dérapante avec effet métallisé garanti.
- Produit prêt à l'emploi.
- La combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions confère au produit une haute efficacité, et une forte résistance.

LES UTILISATIONS

- Conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse ou terrazo.
- **Rendement** : environ 25 à 40 m² pour 1L de produit (pour la 1ère couche) et environ 50 à 60 m² pour 1L de produit (pour la 2ème couche).
- Destiné au entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.

MODE D'EMPLOI

- ✓ Décaper les sols à l'aide d'un décapant alcalin et rincer abondamment afin d'obtenir un pH neutre.
- ✓ Il est conseillé pour une meilleure résistance du produit de laisser sécher puis étendre uniformément 2 couches de **PORASOL** à l'aide d'un balai épandeur, d'un faubert.
- ✓ Ensuite passer 3 couches fines de **BRIYASOL**.
- ✓ Laisser sécher 30 minutes à 2 heures entre chaque couche selon le taux d'humidité.
- ✓ **IMPORTANT** : afin de prolonger la brillance pour l'entretien des sols traités, utiliser un produit à pH neutre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

[illegible]	[illegible]aque blanc
Densité	: 1,026 +/- 0,005
pH **Caractéristiques**	: 8,15 +/- 0,5
Stockage	: Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Craint le gel
Contient parmi d'autres composants	: Pas de substances réglementées
Émulsion de cire concentrée	: Contenant 22% de solide

Produit à usage professionnel

PRODUIT ACALIN

PRODUIT À DILUER

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 25 05 2016

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
www.languedoc-chimie.com