



BRIYASOL

EMULSION POLYACRYLIQUE AUTOBRILLANTE POUR
TOUT REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE OU DUR



LES AVANTAGES

- Émulsion auto-lustrante, anti-dérapante avec effet métallisé garanti.
- Produit prêt à l'emploi.
- La combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions confère au produit une haute efficacité, et une forte résistance.



LES UTILISATIONS

- ❖ Conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse ou terrazo.
- ❖ **Rendement** : environ 25 à 40 m² pour 1L de produit (pour la 1^{ère} couche) et environ 50 à 60 m² pour 1L de produit (pour la 2^{ème} couche).
- ❖ Destiné aux entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Décaper les sols à l'aide d'un décapant alcalin et rincer abondamment afin d'obtenir un pH neutre.
- ✓ Il est conseillé pour une meilleure résistance du produit de laisser sécher puis étendre uniformément 2 couches de **PORASOL** à l'aide d'un balai épandeur, d'un fauteur.
- ✓ Ensuite passer 3 couches fines de **BRIYASOL**.
- ✓ Laisser sécher 30 minutes à 2 heures entre chaque couche selon le taux d'humidité.
- ✓ Pour le lavage, utiliser un produit à pH neutre.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|--|
| Aspect | : Liquide opaque blanc |
| Densité | : 1,026 +/- 0,005 |
| pH | : 8,15 +/- 0,5 |
| Stockage | : Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Craint le gel |
| Contient parmi d'autres composants | : Pas de substances réglementées |
| Émulsion de cire concentrée | : Contenant 22% de solide |

➤ Précautions

- Conserver hors de portée des enfants.
- N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORLIFA : +33 (0)1 45 42 59 59 .
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.
- Craint les UV qui peuvent varier son aspect (Lune/Soleil).

Produit à usage professionnel



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 25 05 2016



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

