



NOVASOL D.U

SHAMPOING CIRANT MULTI EMPLOI



LES AVANTAGES

- Autobrillant parfumé double utilisation
- **Pur** : il permet de mettre en cire.
- **Dilué** : il nettoie et assure le brillant sur tous types de sols (grès, vinyl, tomettes, carrelages, linoléums, parquets vitrifiés, PVC, caoutchouc etc...).
- Permet de prolonger la protection du sol grâce à son effet lustrant.



LES UTILISATIONS

- ❖ Manuelle
- ❖ Monobrosse
- ❖ Autolaveuse



NOVASOL D.U convient aux entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.

Nettoie et assure le brillant sur tous types de sols (grès, vinyle, tomettes, carrelages, linoléum, parquet vitrifiées, PVC, caoutchouc...).



MODE D'EMPLOI

✓ **Préparation** : Décaper votre sol avec **DECAPSOL**.

✓ **Application** :

Utilisation pur :

Appliquer deux couches à l'état pur sur le sol à l'aide d'un Faubert ou d'un applicateur muni de son manchon mouilleur propre. Attendre le séchage complet de la première couche (20 mn) avant d'appliquer la 2^{ème} couche croisée.

Utilisation dilué :

Sur le sol déjà traité, diluer **NOVASOL D.U** à 5 %. Appliquer à l'aide d'un Faubert ou d'une serpillière égoûtée. Après séchage, l'aspect de surface est rénové.

Entretien journalier : 75 ml de **NOVASOL D.U** pour un seau de 8 litres d'eau, appliquer à l'aide d'un Faubert ou en balayage humide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Aspect | : Liquide fluide opaque blanc |
| pH | : 8,25 +/- 1 |
| Densité | : 1,02 +/- 0,01. |
| Stockage chaleur et du | : Tenir à l'abri de la lumière, de la froid. Craint le gel. |
| Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004-907/2006) | : Parfums |
| Agents conservateurs | : Benzisothiazolinone ; masse de réaction de 5-chloro-2-methyl-2h- isothiazol-3-one et de 2-methyl- 2h-isothiazol-3-one (3:1) |
| Rendement | : 60 m ² par litre. |

Produit à usage professionnel

Le 06 06 2024

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

www.languedoc-chimie.com

