

NOVASOL D.U

SHAMPOING CIRANT MULTI EMPLOI



LES AVANTAGES

- Autobrillant parfumé double utilisation
- **Pur** : il permet de mettre en cire.
- **Dilué** : il nettoie et assure le brillant sur tous types de sols (grès, vinyl, tomettes, carrelages, linoléums, parquets vitrifiés, PVC, caoutchouc etc...).



LES UTILISATIONS

- ❖ Manuelle
- ❖ Monobrosse
- ❖ Autolaveuse



NOVASOL D.U convient aux entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.



MODE D'EMPLOI

- ✓ **Préparation** : Décaper votre sol avec **DECAPSOL**.
- ✓ **Application** :

Utilisation pur :

Appliquer deux couches à l'état pur sur le sol à l'aide d'un Faubert ou d'un applicateur muni de son manchon mouilleur propre. Attendre le séchage complet de la première couche (20 mn) avant d'appliquer la 2^{ème} couche croisée.

Utilisation dilué :

Sur le sol déjà traité, diluer **NOVASOL D.U** à 5 %. Appliquer à l'aide d'un Faubert ou d'une serpillère égouttée. Après séchage, l'aspect de surface est rénové.

Entretien journalier : 75 ml de **NOVASOL D.U** pour un seau de 8 litres d'eau, appliquer à l'aide d'un Faubert ou en balayage humide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Emulsion de résines copolymères, cire de polyéthylène, d'agent d'étalement et mouillant, déplastifiant. Solution blanche laiteuse.

| | |
|---|---|
| Aspect | : Liquide fluide opaque blanc crème |
| pH | : 9 +/- 1 |
| Densité | : 1,025 +/- 0,01. |
| Stockage | : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel. |
| Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004-907/2006) | : Parfum, hexyl cinnamal, linalool |
| Agents conservateurs | : Benzisothiazolinone |
| Rendement | : 60 m ² par litre. |

Produit à usage professionnel

Le 26 10 2017

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

www.languedoc-chimie.com

