



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 05 07 2016

IMPERMEABILISANT TISSUS

PRÊT A L'EMPLOI

Fabriqué par **MAINTENANCEVER**
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Rend les tissus plus résistants tout en conservant leur souplesse et leur aspect général (texture, couleurs,...).
- Traite les fibres textiles en profondeur.
- Préviend des taches et salissures.



LES UTILISATIONS

- ❖ **IMPERMEABILISANT TISSUS** peut être utilisé sur mobiliers et accessoires de jardin (chaises pliantes, parasol, etc...), vêtements (ski, randonnée, etc...).
- ❖ **IMPERMEABILISANT TISSUS** protège les toiles et tissus contre l'eau et les corps gras (huiles, graisses, cosmétiques...).



MODE D'EMPLOI

- ✓ Appliquer sur un support parfaitement propre et sec.
- ✓ Dépoussiérer et nettoyer ou détacher préalablement.
- ✓ Vaporiser le produit pur à environ 25 cm du support.
- ✓ Laisser sécher environ 1h et vaporiser une seconde fois.
- ✓ Les propriétés hydrofuge et oléofuge seront visibles après séchage complet des supports traités.

Matériel : LC PULVO ou MECASPRAY



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1,00 +/- 0,1
pH	4,5
Point éclair	Non concerné

(produit en phase aqueuse)

➤ Conseils particuliers et sécurité

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps venteux. Prévoir un entretien tous les 2 à 3 ans. Éviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant l'application. Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.

➤ Transport et stockage

Transport : Non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : 1 an en emballage d'origine fermé dans un local sec et frais. Ne pas stocker en dessous de 5°C.

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z