

RESORB 15/30

ABSORBANT ANTI-ADHERANT

HUILE ET EAU



LES AVANTAGES

- Produit inerte et exempt de matières nocives connues.
- Ne forme pas de boue avec l'eau et les solutions aqueuses.
- Laisse les sols secs.



LES UTILISATIONS

- ❖ Absorbe tous les liquides répandus sur les sols, (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc...) dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...



MODE D'EMPLOI

- ✓ Etaler en couche mince en préventif ou curatif.
- ✓ Laisser absorber et balayer.
- ✓ *Comme tout produit absorbant, RESORB doit être ramassé ou balayé après usage.*



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols.

➢ Propriété physico-chimiques :

Humidité	: Max.12 %
Masse volumétrique apparente	: 570-670 g/l
Absorption d'eau	: Min 135%
Absorption de gas-oil	: Min 85%

Distribution granulométrique, tamisage à sec (%)

Refus à 1,70 mm	: Max. 0,1
Inférieur à 0,25 mm	: Max. 1

Produit à usage professionnel.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 16 10 2017



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

