

# NETSORB

Absorbant utilisable sur revêtements routiers



## LES AVANTAGES

- ✓ Economique et polyvalent.
- ✓ Très résistant, antidérapant, génère peu de poussières, ininflammable et chimiquement neutre.
- ✓ Haut pouvoir absorbant, action très rapide.
- ✓ Très bonne tenue au sol même en cas de vents forts grâce à sa densité.



## LES UTILISATIONS

- ✓ Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services de l'équipement, collectivités, raffineries et stockages de produits pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation, ateliers agricoles, manutention, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, services d'incendie et de secours, services de dépannage, parkings...
- ✓ Particulièrement recommandé en extérieur et emplacements ventés.
- ✓ Pour usage industriel, usage routier, et milieu alimentaire.



## MODE D'EMPLOI

- ✓ Absorbe l'eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, bases et acides, chlore, solvants, alcools, peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et mélanges.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

CONFORME A LA NORME NF P 98-190

- Minéralogie<sup>1</sup> Attapulgite calcinée.
- **Propriétés physico-chimiques**

	Valeur typique <sup>1</sup>	Spécifications <sup>2</sup>
Humidité (%)	2,7	< 5
Masse volumétrique apparente	500	450-550
Absorption d'eau <sup>3</sup> (%)	150	> 135
Absorption de gas-oil <sup>3</sup> (%)	150	> 135

- **Analyse granulométrique tamisage à sec**

SPECIFICATIONS <sup>2</sup>	ASTM	%
> 1,40 mm	> 14	< 3
0,60 – 1,40 mm	14 – 30	-
< 0,60 mm	< 30	< 3

<sup>1</sup> Ces données correspondent à l'analyse moyenne de notre produit.

<sup>2</sup> Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode.

**Produit à usage professionnel.**

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 16 10 2017



**LANGUEDOC CHIMIE**

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

[www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)

