



elcever

BIOSEC ABSORB +

ABSORBANT ORGANIQUE VEGETAL IGNIFUGE M1



LES AVANTAGES



- Produit naturel et écologique, renouvelable.
- Antidérapant, très résistant, génère peu de poussières, non inflammable M1.
- Usage industriel alimentaire et usage routier. Ne glisse pas et roule pas sous les pieds ou les roues des véhicules.
- Économique avec un haut pouvoir absorbant.
- Chimiquement neutre, Absorbe très rapidement, polyvalent.
- Sur la neige, le gel, le verglas en présence d'eau et liquide gras, il améliore la sécurité.
- N'est pas abrasif pour les pièces mécaniques, peintures, équipements, il ne risque pas de provoquer des blocages, grippages, usures... sur les objets qui entrent en contact avec lui...



LES UTILISATIONS

- ❖ Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services de l'équipement, collectivités, raffineries et stockage de produits pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation, ateliers agricoles, manutention, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, services d'incendie et de secours, services de dépannage, parkings...
- ❖ Absorbe l'eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, encres, solvants, alcools, peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et mélanges...
- ❖ Particulièrement recommandé pour les nouveaux sols modernes, techniques, carrelés ou peints (epoxy, polyuréthane...). Convient parfaitement à tous les types de sols.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Saupoudrer sur les sols rendus glissants et dangereux, suite à un déversement de liquides.
- ✓ Il est conseillé de récupérer BIOSEC ABSORB+ après emploi par simple raclage, balayage ou aspiration.
- ✓ Il est d'un enlèvement facile.



Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 06 03 2019

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



elcever

BIOSEC ABSORB +

ABSORBANT ORGANIQUE VEGETAL IGNIFUGE M1



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTERISTIQUES (Suivant norme NF P 98-190/SETRA)

Pouvoir absorbant sur l'eau	: + 669% +/- 5%
Pouvoir absorbant sur hydrocarbures	: + 484% +/- 5%
Taux d'émission des poussières	: 3,6% +/- 3%
Taux d'adhérence résiduel du revêtement traité	: 89,5% +/- 5%
Densité	: 0,25 +/- 10%
Couleur	: Beige rosé
Chimiquement neutre	: pH 6,5 +/- 5%
Naturel et non toxique	
Non inflammable	: Traitement ignifuge type M1
Granulométrie	: 16/30 MESH

Biodégradable à plus de 92% et compostable. Il est naturel et protège l'environnement.

Totalement non-abrasif et chimiquement neutre, il ne contient pas de silice, ni de soufre, ni d'argile, il ne présente pas d'inconvénient pour les sols revêtus ou peints.

Durée d'utilisation : minimum 2 ans à +5 ans (dans les conditions normales de stockage à l'abri de l'humidité en emballage étanche).

➤ Normalisation :

BIOSEC ABSORB+® est ignifugé à cœur : classement au feu M1, non inflammable, PV d'essai du C.N.P.P. N° PN 07 7426 du 15/03/2007.

BIOSEC ABSORB+® (matière végétale organique) est conforme aux spécifications établies dans le cadre d'une délivrance d'autorisation d'emploi sur le réseau routier. Contrôlé par le laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.) suivant la norme AFNOR NF T 90361 et NF P 98 190, PV d'essais du 14/03/2007.

**Utiliser BIOSEC ABSORB+® c'est participer à l'entretien
et au renouvellement durable et raisonné de nos forêts.**

➤ Recyclage :

Les produits récupérés doivent suivre le même circuit d'élimination que le produit absorbé. Les absorbants souillés peuvent présenter les mêmes risques que les polluants absorbés, prendre les mêmes mesures de sécurité.

BIOSEC ABSORB+® génère au minimum 6 fois moins de déchets qu'un absorbant minéral !

BIOSEC ABSORB+® est un produit naturel renouvelable.



Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 06 03 2019

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z