FG 10

SOLVANT DE DEGRAISSAGE

Fabriqué par MAINTENANCEVER
Groupe LC - Narbonne

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRÊT A L'EMPLOI

SOLVANT

LES AVANTAGES

- Dérivé d'hydrocarbures isoparaffiniques et tensio-actifs spéciaux pour une décantation rapide.
- **Aucune attaque** des peintures et joints plastiques ou caoutchouc.
- **Ne provoque aucune corrosion** des métaux **ni attaque superficielle** des vernis isolants.
- **Séchage rapide**. Aucun résidu d'évaporation.
- **Point d'éclair élevé**, permettant un emploi en sécurité.
- **Produit non nocif**, exempt de solvant chloré.

LES UTILISATIONS

❖ **Utilisation polyvalente** : pinceau, pulvérisation, ou trempé.

MODE D'EMPLOI

✓ Utiliser en pulvérisation, au pinceau ou au trempé sur les pièces à nettoyer.
✓ Laisser sécher ou bien étuver.
✓ **En fontaine de dégraissage.**
  ✓ Il est conseillé d'enlever 1/10 de produit, le remplacer par de l'eau qui tombera au fond du fût, ainsi que les saletés, évitant aux impuretés de rester en suspension dans le produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	: Liquide incolore, inodore
Densité	: 0,78 + 0,01
Point éclair	: Supérieur à 60°C
Caractéristiques d 'explosivité	: Vapeurs explosives avec l'air pour des teneurs de 1 à 6 %.
Teneur en matières actives	: 100 %
Solubilité	: Dans l'eau nulle soluble dans la plupart des solvants organiques

Produit à usage professionnel.

Le 06 07 2016

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
www.languedoc-chimie.com

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION