



LCT 92

GRAISSE MULTIFONCTIONS VERTE LITHIUM EP




LES AVANTAGES

- Excellente longévité grâce aux agents anti oxydant.
- Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d'eau.
- Résiste à la plupart des détergents.
- Bonne résistance aux cisaillements (peu de variation de consistance même après un travail intensif).
- Bonne adhésivité et supporte les pression élevées.



LES UTILISATIONS

- ❖ Insensible à la plupart des détergents, non attaquées par les solutions acides ou alcalines.
- ❖ **Pour le matériel de l'industrie et de l'automobile :**
convoyeurs, roulements faible et moyenne vitesse, paliers, axes, cames, cardans, galets, câbles, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, articulations...



MODE D'EMPLOI

- ✓ Arrêter les machines en mouvement.
- ✓ Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus.
- ✓ Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Graisse Lithium avec épaississant organique supérieure aux graisses classiques :
- Contient un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées.
 - Contient un agent anti oxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse.
 - Contient un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux traités.

Plage d'utilisation en continu	: - 10°C à + 150°C
Température maximum d'utilisation	: 170°C
Pénétrabilité 60cp (NFT 60132)	: 265 / 295
Point de goutte	: 193°C (NFT 60102)
Corrosion lame de cuivre	: 1b (ASTM D 4048)
Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...	

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 23 10 2014

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

