



BMG Cartouches

GRAISSE MULTISERVICE contenant des
Lubrifiants secs



LES AVANTAGES

- Excellente stabilité sous cisaillement mécanique.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Très faible couple de démarrage
- Propriétés anti usure et extrême pression renforcée.



LES UTILISATIONS

- ❖ Est conçue pour une application de graissage général. Son emploi est plus particulièrement destiné aux organes fonctionnant sous très fortes charges et/ou à ceux sur lesquels le frottement de glissement est prépondérant.
- ❖ Convient pour la lubrification de sellettes de poids lourds, lames de ressorts, articulations mais aussi glissières, engrenages nus, couronnes d'orientation de pelles et de grues, patins de télescopiques de matériels de manutention etc...



MODE D'EMPLOI

- ✓ Développée sur un épaississant de type savon de lithium pur **BMG Cartouches** en possède l'ensemble des avantages en particulier un excellent point de goutte.
- ✓ Très polyvalente, **BMG Cartouches** est recommandée pour un graissage général lorsqu'une simplification du nombre de graisse est envisagée ou lorsqu'une bonne injectabilité est nécessaire, lors d'une application à basse température par exemple.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTÉRISTIQUES

unités

BMG Cartouches

Couleur	Noire	
Epaississant	Lithium	
Grade NLGI	2	
Point de goutte	°C	>190
Naturel de l'huile de base		Minérale
Viscosité de l'huile de base à 40°C	mm ² /s	115
Machine 4 billes – usure 1h/40kg	mm	0,55
Contenance		315 g
Charges solides		Graphite + MoS ²
Températures d'utilisation	°C	-25 à +140



Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications.

La présence conjointe de graphite et de MoS², qui renforce considérablement les propriétés anti-usure et extrême pression ainsi que la résistance de film en cas de graissage limite.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 22 05 2015



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z