D-GREZ ECO FD

FLUIDE BIOTECHNOLOGIQUE DE NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE UTILISABLE EN FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

100% D'ORIGINE VÉGÉTALE AU RICIN

LES AVANTAGES

- Formulation sans solvant, sans COV ce qui permet de s'affranchir de l'arrêté du 29 mai 2000.
- Non inflammable, supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX (Arrêté du 8 Juillet 2003).
- Composé de matières premières facilement biodégradables et écologiquement optimisées.
- Aucune substance répertoriée comme explosive, comburante, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, cancérogène, mutagène, toxique, toxique pour la reproduction, nocive, irritante, sensibilisante, corrosive ou dangereuse pour l'environnement (Arrêté du 9 Novembre 2004).
- S'utilise pur pour toutes opérations de dégraissage, nettoyage ou de dilution en remplacement des fluides hydrocarbures.
- Peut être utilisé sur les moteurs électriques hors tension.

LES UTILISATIONS

❖ **Efficacité sur les polluants :**

Colles et cires : Bonne efficacité avec action mécanique

Encre d'héliogravure et de flexographie : Bonne efficacité avec action mécanique

Graisse fluorée et bisulfure de molybdène : Excellent avec action mécanique

Huile minérale et huile de colza : Excellent

Huile d'emboutissage et huile soluble : Excellent

Goudrons et bitumes : Excellent avec action mécanique

Essence, fuel et kérosène : Excellent

Graisse minérale et synthétique : Bonne efficacité avec action mécanique

Pâte d'emboutissage: Bonne efficacité avec action mécanique

Peintures : Excellent

Encre de sérigraphie UV non polymérisée : Bonne efficacité avec action mécanique

MODE D'EMPLOI

✓ S'utilise pur, à froid ou à chaud jusqu'à 120°C. Il ne peut pas être utilisé en phase vapeur.

✓ Utilisable au chiffon, en fontaine ou bac de dégraissage, par aspersion, par immersion, avec ou sans agitation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

➢ **CARACTERISTIQUES**

Aspect	: Liquide jaune
Densité	: 0,89 +/- 0,1

IKB (norme ASTM D 1133) : 63

Teneur COV : 0%

Teneur en solvants/aromatiques/chlore : 0 ppm

Teneur en fluor/brome/hydrocarbures : 0 ppm

Teneur en iode/soufre/benzène : 0 ppm

Tenue au froid : gel en dessous de -10°C

Produit à usage professionnel

Le 24 02 2023

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com