

SOLVIX LINGET



NETTOYANT LUSTRANT ET PROTECTEUR SURFACES DURES METHODE A SEC SANS EAU



LES AVANTAGES

- · Facile d'utilisation.
- · Très économique.
- · Nettoyage à sec sans eau.



LES UTILISATIONS

- Procédé de nettoyage à sec pour carrosseries et surfaces dures, qui ne nécessite pas d'équipement spécifique. Nettoie protège et lustre toutes les surfaces même extrêmement sales, grâce à sa lingette spécialement tissée et ajourée pour capturer tous les corps étrangers, sans provoquer de micro-rayures sur peintures neuves ou anciennes, chromes, alu anodisés, inox, vitres, plastiques, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois vernis, mobiliers modernes et stratifiés. Dépose un film résistant, protégeant ainsi les surfaces traitées en retardant les salissures.
- Autos, motos, bateaux, cycles: Lustrage de véhicule, moto, cars, camping cars, bateau, quad, cycle, scooter, train, avion.
- Protège les carrosseries en déposant un film anti-salissures. Lustrage permettant de retrouver la brillance des peintures. Ravive les plastiques extérieurs, qui retrouvent ainsi leur aspect d'origine. Enlève les impacts et traces d'insectes sur les calandres et optiques de phares. Supprime les traces de bitume présentes sur les bas de caisse. Dégraisse des parties vitrées en laissant un film protecteur et brillant. Décrasse les jantes sans altérer les alliages légers ni leurs vernis.

Attention, SOLVIX LINGET ne doit pas être utilisé par les carrossiers, notamment lors d'une utilisation aux abords des cabines de peinture.

- Installateurs, artisans, commerces et services: Enlève les résidus de colle fraiche lors de la pose de baie vitrée sans laisser de trace sur les vitres et leurs encadrements. Permet lors de la réalisation de salle de bain de livrer des appareils sans traces. Entretien du mobilier urbain du type abri bus... Nettoyage et lustrage des agencements de types salon de coiffure, mobiliers de magasin etc.
- Dans l'industrie et les manufactures: Nettoyage de finition avant livraison du matériel et des machines.

❖ UTILISATEURS

Facile d'utilisation trouvera sa place dans les milieux professionnels exigeants, dans toute la maison, mais aussi chez les carrossiers automobiles, garages, station-service, réparateurs motocycles, shipchandlers, installateurs de vérandas et baies vitrées, chauffeurs de maître dans les ambassades, grands hôtels, palaces, ministères.

Mais aussi pour l'entretien dans l'hôtellerie, la restauration, les collectivités, installateur de salle de bain, fabricant de baies vitrées, coiffeurs, tous professionnels de l'industrie...

MODE D'EMPLOI

- ✓ Sous forme de lingettes tissées et pré-imbibées prêtes à l'emploi et à usage unique, les lingettes de nettoyage sont disponibles en boite de 80 lingettes. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Bien refermer le couvercle après utilisation.
- ✓ Après avoir sortie la lingette de la boîte, la mettre à plat sur une main et traiter par petite surface en faisant de légers cercles permettant à la lingette d'emprisonner les microparticules tout en appliquant un film sur la surface.
- √ Passer ensuite la microfibre noire pour éliminer l'excédant de produit et terminer le lustrage.
- ✓ Sur les vitres pour capter les particules les plus fines nous conseillons de toujours utiliser la microfibre bleu propre et sèche, pour ne pas redéposer d'impuretés laissant des traces.
- ✓ Un essai préalable est recommandé.
- ✓ Précautions : Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.
- ✓ Consommation: D'emploi facile et très économique: 4 lingettes suffisent à nettoyer une berline de taille moyenne, soit environ 20 nettoyages avec une boite de 80 lingettes.



LANGUEDOC CHIMIE



ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70 Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr



disponible sur simple demande.

SOLVIX LINGET





INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques de la solution d'imprégnation

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore

Densité : 0,805 +/- 0,020

Point éclair : 12°C
Parfum : Solvanté

> Caractéristiques de la lingette

Matière : Non tissé Spunlace 60gsm

Couleur : Blanche

Dimension : 200 x 240 mm

Nombre de lingette : 80 formats

Taux d'imprégnation : 1050 ml par boite

> CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

> CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.









Produit à usage professionnel

Boite de 80 lingettes



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70 Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

