

NOGLIS NG



ANTIDERAPANT POUR SOLS CARRELES LISSES ET GLISSANTS



LES AVANTAGES

- Antidérapant des sols carrelés.
- Efficacité remarquable sur les surfaces mouillées.
- Intérieur et extérieur.



LES UTILISATIONS

- ❖ Élimination des effets glissants des carrelages particulièrement sur sols mouillés. S'utilise sur marbres, grès, grès étirés, terres cuites émaillées, Grès Céram, terres cuites, pâtes de verre.
- ❖ S'utilise en cuisine, cantines, hôtels, bars, restaurants, commerces alimentaires, abattoirs, chambres froides, grandes surfaces, bâtiments publics, écoles, lycées, piscines, douches, halls, salles communes, salles de bains et salles d'eau, maison de retraite.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Pouvoir couvrant : 10 à 20 m²/kg.
- ✓ Appliquer à la brosse (en nylon) ou au pulvérisateur (joint viton).
- ✓ Laisser agir 15 mn à 1 heure.
- ✓ Rincer abondamment à l'eau claire (si possible neutraliser l'eau de rinçage avec une solution de bicarbonate de soude).



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Mélange synergisé d'acides et de dérivés fluorhydriques.
- Traitement de cristallisation.
- Les sols carrelés sont souvent glissants et ils peuvent être rendus non glissants par un traitement annuel sans altération de l'aspect.

➤ Caractéristiques

Liquide	Incolore à verdâtre
pH	< 2
Densité	1,05 +/- 0,05
Odeur	Légèrement acide
Soluble à l'eau	

➤ Recommandations & sécurité d'emploi

- Le port de gants, lunettes et combinaison est vivement conseillé.
- Attaque le verre et l'aluminium.
- **Stockage** : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 22 05 2015

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

