



PROTECT MB

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERANT, ANTI-AFFICHE, ANTI-GRAFFITI
POUR LA PROTECTION DU MATERIEL DE CHANTIER



LES AVANTAGES

- Protecteur et anti-adhérent pour matériel et véhicules de chantier.
- Protège contre les projections de béton, mortier et laitance de ciment.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Anti-graffiti sur supports métalliques.
- Prêt à l'emploi.
- Fabriqué en France
- Produit recyclé.



Émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



LES UTILISATIONS

- ❖ Produit liquide, hydrophobe et anti-adhérent qui protège le matériel de chantier et toute surface métallique en général, contre la rouille, la corrosion.
- ❖ Protège contre les projections de béton, mortier ou laitance.
- ❖ Agit également comme anti-affiche et anti-graffiti sur métal, pour le stockage prolongé du matériel de chantier.
- ❖ Peut être utilisé pour la mise hors d'eau de matériels métalliques, engrenages, chaînes, câbles.
- ❖ Produit prêt à l'emploi, invisible après séchage, qui peut être appliqué même par temps de pluie.

DOMAINES D'APPLICATION

Matériel de chantier	Câbles	Bois
Camions-toupiés	Poutrelles	Ascenseurs
Verres	Chaînes	Clôtures
Malaxeurs	Peintures	Etc
Bétonnières	Menuiseries métalliques	



MODE D'EMPLOI

1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépolissées, dégraissées et adhérentes.

2 Mise en œuvre

Prêt à l'emploi.

Pour dissoudre **PROTECT MB**, nettoyer le matériel d'application ou les banches de décoffrage, utiliser du White spirit ou du trichloréthylène.

3 Applications

S'applique à la brosse, au chiffon directement sur la surface à protéger. L'effet est durable, résiste à plusieurs lavages et n'est pas délavé par la pluie. Il convient de renouveler l'application après 6 mois pour le matériel de chantier et 1 fois par an pour les ascenseurs et autres surfaces à protéger contre les graffitis.



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 03 08 2022



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com





PROTECT MB

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERANT, ANTI-AFFICHE, ANTI-GRAFFITI
POUR LA PROTECTION DU MATERIEL DE CHANTIER



MODE D'EMPLOI (suite...)

4 Consommation

Selon la protection désirée :

pour 1 mois : 1 litre = 50 m² (0,02 litre par m²)

pour 2 mois : 1 litre = 40 m² (0,025 litre par m²)

pour 3 mois : 1 litre = 25 m² (0,04 litre par m²)

pour 6 mois : 1 litre = 10 m² (0,1 litre par m²)



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques

Consistance	: Liquide
Temps de séchage	: 5 à 10 minutes
Pouvoir couvrant	: Très important
Températures limites d'application	: + 5°C à + 45°C
Limite de température de service	: - 5°C à + 50°C
Solubilité et nettoyage des outils	: D550

➤ Précautions particulières et sécurité

Travailler à l'air libre ou dans un local bien ventilé. Ne pas fumer pendant l'application. Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler avec gants et lunettes. Éviter de respirer les vapeurs de solvants.

➤ Transport et stockage

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart du rayonnement solaire direct ou toute source de chaleur ou d'ignition.



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 03 08 2022

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

