



PROTECT MB

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERANT, ANTI-AFFICHE, ANTI-GRAFFITI
POUR LA PROTECTION DU MATERIEL DE CHANTIER



LES AVANTAGES

- Hydrophobe et anti-adhérent.
- Protège contre les projections de béton, mortier ou laitance.
- Agit également comme anti-affiche et anti-graffiti sur métal, pour le stockage prolongé du matériel de chantier.
- Prêt à l'emploi, invisible, qui peut être appliqué même par temps de pluie.



LES UTILISATIONS

- ❖ Peut être utilisé pour la mise hors d'eau de matériel métalliques, engrenages, chaînes, câbles, protection du matériel de chantier, après utilisation de **SLC 01**.
- ❖ Protège le matériel de chantier et toute surface métallique en général, contre la rouille, la corrosion.
- ❖ Matériel de chantier, câbles, bois, camions toupies, poutrelles, ascenseurs, verres, chaînes, clôtures, malaxeurs, peintures, bétonnières, menuiseries métalliques.



MODE D'EMPLOI

1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépolissées, dégraissées et adhérentes.

2 Mise en œuvre

PROTECT MB est prêt à l'emploi.

Pour dissoudre **PROTECT MB**, nettoyer le matériel d'application ou les banches de décoffrage, utiliser du White spirit ou du trichloréthylène.

3 Applications

S'applique à la brosse, au chiffon directement sur la surface à protéger. l'effet est durable, résiste à plusieurs lavages et n'est pas délavé par la pluie. Il convient de renouveler l'application après 6 mois pour le matériel de chantier et 1 fois par an pour les ascenseurs et autres surfaces à protéger contre les graffitis.

4 Consommation

Selon la protection désirée :

pour 1 mois : 1 litre = 50 m² (0,02 litre par m²)

pour 2 mois : 1 litre = 40 m² (0,025 litre par m²)

pour 3 mois : 1 litre = 25 m² (0,04 litre par m²)

pour 6 mois : 1 litre = 10 m² (0,1 litre par m²)



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques

Consistance	: Liquide
Temps de séchage	: 5 à 10 minutes
Températures limites d'application	: + 5°C à + 45°C
Limite de température de service	: - 5°C à + 50°C
Solubilité et nettoyage des outils	: White spirit ou trichloroéthylène

➤ Précautions particulières et sécurité

PROTECT MB est irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, se répandent au sol et peuvent s'enflammer à distance. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler avec gants et lunettes. Eviter de respirer les vapeurs de solvants. Travailler à l'air libre ou dans un local ventilé. Produit inflammable, à éloigner de toute source d'ignition, d'étincelles et de flammes. Ne pas fumer pendant l'application.

➤ Transport et stockage

Transport : non soumis à la réglementation des transports. **Stockage** : Un an emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart du rayonnement solaire direct ou toute source de chaleur ou d'ignition.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 04 08 2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

