



LC DEM PE



Agent de démoulage prêt à l'emploi pour tous types de supports



LES AVANTAGES

- Economique, stable et polyvalente
- Démoulage de haute qualité
- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Huile issue du recyclage
- Classement SYNAD 2019 Minérale recyclée



LES UTILISATIONS

- ❖ Décoffrant économique, polyvalent, fluide et stable, **LC DEM PE** est un décoffrant polyvalent à base d'huile recyclée.
- ❖ **LC DEM PE :**
 - ❖ Permet un démoulage facile,
 - ❖ Empêche la formation de rouille,
 - ❖ Contient un inhibiteur de corrosion,
 - ❖ Laisse le coffrage parfaitement propre.
- ❖ Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.
- ❖ A une bonne tenue à la pluie.

DOMAINES D'APPLICATION

Décoffrant polyvalent pour coffrage de :

- Acier,
- Plastique,
- Contre-plaqué plastifié,
- Bois, etc.



PRÊT A L'EMPLOI



MODE D'EMPLOI

1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

3 Applications

S'applique en 1 seule couche sans excès.

S'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.

4 Consommation

Environ 30 à 40 m² par litre selon la porosité du coffrage.

5 Finition

Appliqué dans les proportions d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.



Le 03 08 2022

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com





LC DEM PE

Agent de démoulage prêt à l'emploi pour tous types de supports



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques

Composition	Huile minérale recyclée en phase solvantée et inhibiteurs de corrosion.
Aspect	Huileux
Couleur	Ambré clair
Viscosité : norme 2431 à 20°C	38 secondes coupe ISO 3
Densité	0,89 kg/l
Point éclair	79°C
Teneur en COV	De 0 à 25%
Températures limites d'application	+5°C à +40°C
Solubilité et nettoyage des outils	Solvant pétrolier de type White Spirit
Miscibilité	D550

➤ PROCES VERBAUX – REFERENCES

Procès verbal N° B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de l'huile de décoffrage.
Conformité à la classification du SYNAD 2015 des agents de démoulage :

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DEMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●
UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT	HYGIENE	●●●●
	COV	●
	BIODEGRADABILITE	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		

➤ Transport et stockage

Transport : non soumis à la réglementation.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine, fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

➤ Précautions particulières et sécurité

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage).

Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants.

Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.

Aucun étiquetage ni restriction d'emploi.

Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures.

Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique.

En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre.

Produit à usage professionnel



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 03 08 2022



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

