



# LC DEM PE

**DECOFFRANT ECONOMIQUE, POLYVALENT, FLUIDE ET STABLE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS;**



## LES AVANTAGES

- Permet un démoulage facile.
- Empêche la formation de rouille.
- Contient un inhibiteur de corrosion.
- Laisse le coffrage parfaitement propre.
- Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.
- A une bonne tenue à la pluie.



## LES UTILISATIONS

- ❖ A base d'huile recyclée.
- ❖ Décoffrant polyvalent pour coffrage du : Acier – Plastique – Contre-plaqué plastifié – Bois, etc...



## MODE D'EMPLOI

### 1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

### 2 Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

### 3 Applications

S'applique en 1 seule couche sans excès.

S'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.

### 4 Consommation

Environ 30 à 40 m<sup>2</sup> par litre selon la porosité du coffrage.

### 5 Finition

Appliqué dans les proportions d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PROCES VERBAUX – REFERENCES

Procès verbal N° B252-7-540 / 1 (CEBTP) decoform : Efficacité et performances de l'huile de décoffrage

Composition	: Huile minérale recyclée en phase solvantée et inhibiteurs de corrosion.
Aspect	: Huileux
Couleur	: Ambrée
Point éclair	: Supérieur à 70°C
Biodégradabilité	: 98%
Températures limites d'application	: 5°C à + 40°C
Solubilité et nettoyage des outils	: Solvant pétrolier de type white spirit
Miscibilité	: White spirit

### ➤ Transport et stockage

Transport : non soumis à la réglementation.

stockage et conservation : Un an en emballage d'origine, fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

### ➤ Précautions particulières et sécurité

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre.



**Produit à usage professionnel**

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations  
sécurité



Le 04 08 2016

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)

