



FIXAFOND-E

REGULATEUR DE FOND COLORE



LES AVANTAGES

- Assure l'accrochage des enduits dans tous les cas où l'adhérence paraît douteuse.
- Coloré pour visualiser l'application du produit.
- S'applique à la brosse ou au rouleau.



LES UTILISATIONS

- ❖ Fixateur de fond coloré.
- ❖ Employé sur tous supports avant l'application de revêtement décoratif, peinture, papier.
- ❖ Permet de prévenir ou d'éliminer toute forme de salpêtre, d'efflorescences dues à différentes migrations de sel.
- ❖ Permet un durcissement et un assainissement des fonds friables.
- ❖ **SUPPORTS ADMISSIBLES**
 - ❖ Murs anciens poreux
 - ❖ Bétons lisses
 - ❖ Placoplâtre
 - ❖ Plâtre
- ❖ Polymérise en un film étanche et peut s'appliquer sous le carrelage d'une salle d'eau, d'une douche, d'une pièce humide.



MODE D'EMPLOI

- ✓ **Prêt à l'emploi.**
- ✓ **Mise en œuvre**

Les supports doivent être secs ou humides mais non ruisselants.

Les supports devront être sains, cohésifs et bien dépoussiérés.

- ✓ **Consommation**

Environ 6 à 10 m²/litre selon le support.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Aspect : Liquide vert

Densité : ≈ 1,0

FIXAFOND-E est étudié pour résister à l'action de l'eau et de l'humidité.

➤ Conditions d'application

Température d'utilisation : 5 à 30°C.

Ne pas appliquer sur du béton cellulaire ou sur supports hydrofugés.

Ne pas appliquer en période de gel ou dégel, en plein soleil, sous pluie battante et support chaud.

➤ Conservation

A l'abri du gel et des fortes chaleurs.

➤ Sécurité toxique

Non toxique.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 04 08 2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

