



# DURCI 9

## DURCISSEURS DE SURFACE POUR BETONS ET MORTIERS



### LES AVANTAGES

- Agit par minéralisation et filmification selon deux modes d'action :
  - Renforcement de la structure cristalline,
  - Augmentation de l'imperméabilisation.
- Évite la pénétration des tâches persistantes et protège contre les huiles et les graisses.



### LES UTILISATIONS

- ❖ **Domaines d'application** : Sols industriels, caves, garages, parkings, terrasses, panneaux de parement, bétons désactivés. Tous matériaux béton, mortier, fibrociment.



### MODE D'EMPLOI

- ✓ C'est un produit de minéralisation. Son application doit être telle qu'il ne subsiste pas d'excédent en surface (flaques...), mais que le produit pénètre dans le support afin d'assurer le durcissement de la couche superficielle. Si nécessaire, peut être dilué à l'eau (10 à 20 %) de façon à favoriser sa pénétration.
- ✓ Pour la protection des bétons, l'application doit être faite sur béton durci (minimum 7 jours d'âge). Lorsque l'état du matériau nécessite l'application d'une deuxième couche, cette dernière peut intervenir 30 min après la première, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10°C.

#### Consommation :

- ✓ La consommation de **DURCI 9** dépend de la porosité de la surface à traiter.
- ✓ Elle est en moyenne, pour une couche : de 1 litre pour 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- ✓ **DURCI 9** est prêt-à-l'emploi et s'applique au pinceau, au rouleau, au balai, avec pulvérisateur, en intérieur comme en extérieur.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### ➤ CARACTERISTIQUES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Nature               | : Liquide       |
| Densité (20°C)       | : 1,07 ± 0,02   |
| Couleur              | : Blanc laiteux |
| pH                   | : 11 ± 1        |
| Point de congélation | : - 2° C        |
| Durée de vie         | : 18 mois       |

#### ➤ PRECAUTIONS

L'application de **DURCI 9** doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées et dépoussiérées. L'application de **DURCI 9** ne convient pas sur les matériaux bitumeux. **DURCI 9** doit être stocké à l'abri du gel.

#### ➤ SECURITE

**DURCI 9** est un produit «sans danger». Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.



PRODUIT ACALIN



RENDIMENT PAR COUCHE

Le 20 07 2016

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)

