



FACEXPAN Poudre

EXPANSEUR POUDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS

Conforme à la Norme NF EN 934-2



LES AVANTAGES

- Grande facilité de projection.
- Protection des enduits au faïencage et à la microfissuration.
- Pouvoir liant et stabilisant des différents constituants du ciment.
- Elimine les risques de bouchon.
- Permet de charger 4 à 8 cm à la main, et plus à la machine en une seule passe.
- Rendement accru, diminution des retombées.
- Supprime ou diminue les phénomènes de reprise, les nuances de teintes.
- Respecte l'environnement (utilisation de sables régionaux sans colorant).
- Supprime le nettoyage pendant le temps d'interruption.
- Garantit la pompabilité et la projection sur grandes longueurs.
- Diminue l'usure des pièces mécaniques.
- Compatible avec les oxydes de fer.
- Compatible avec la chaux aérienne.
- Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate.
- Allège en moyenne de 500 kg au m³.
- **Très économique** : gain de 20% par accroissement volumique.



LES UTILISATIONS

- ❖ Additif en poudre indispensable à la bonne formulation des enduits projetés à base de chaux et ciment. Son addition permet d'obtenir des enduits **plus légers**, plus résistants à **la condensation et au salpêtre**.
- ❖ Apporte une protection des enduits au faïencage et diminue fortement les phénomènes de reprise.
- ❖ Les mortiers obtenus sont très onctueux et diminuent fortement les risques de remontées capillaires.
- ❖ Domaines d'applications
 - ❖ Peut être employé en toute sécurité en intérieur comme en extérieur.
 - ❖ Finitions de couverture (faitage, solins, rives, enduits de cheminées, etc.).
 - ❖ Enduits correctifs.
 - ❖ Jointements pierre.

Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 17.07.2017



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



FACEXPAN Poudre

EXPANSEUR POUDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS

Conforme à la Norme NF EN 934-2



MODE D'EMPLOI

- ✓ Les supports devront être propres, débarrassés des parties friables.
- ✓ Etre exempt de poussières.
- ✓ Humidifier avant application.
- ✓ Application manuelle, mécanique, machine à projeter.

Dosage : Dans le malaxeur de la machine à projeter ou dans la bétonnière.
Incorporer successivement :

	Enduit ¾ de l'eau de gâchage	Mortier bâtarde
Sable FACEXPAN POUDRE	1 dose Malaxer 60 secondes	210 Kg 2 doses
Ciment Chaux hydraulique	35 Kg	35 Kg 35 Kg
	Ajuster en eau si nécessaire	
	Mélanger pendant 3 à 4 minutes	
	Le mortier est prêt à la projection	



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Présentation : Dose de 70 g
Aspect : Poudre blanche.
pH : $7 \pm 0,05$

Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

➤ Sécurité d'emploi

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit.
Stocker à l'abri de l'humidité.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.

Produit à usage professionnel

Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 17.07.2017



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z