



FACEXPAN Poudre

EXPANSEUR POUDDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS

Conforme à la Norme NF EN 934-2



LES AVANTAGES

- Grande facilité de projection.
- Protection des enduits au faïençage et à la microfissuration.
- Pouvoir liant et stabilisant des différents constituants du ciment.
- Elimine les risques de bouchon.
- Permet de charger 4 à 8 cm à la main, et plus à la machine en une seule passe.
- Rendement accru, diminution des retombées.
- Supprime ou diminue les phénomènes de reprise, les nuances de teintes.
- Respecte l'environnement (utilisation de sables régionaux sans colorant).
- Supprime le nettoyage pendant le temps d'interruption.
- Garantit la pompabilité et la projection sur grandes longueurs.
- Diminue l'usure des pièces mécaniques.
- Compatible avec les oxydes de fer.
- Compatible avec la chaux aérienne.
- Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate.
- Allège en moyenne de 500 kg au m3.
- Très économique : gain de 20% par accroissement volumique.



LES UTILISATIONS

- ❖ Additif en poudre indispensable à la bonne formulation des enduits projetés à base de chaux et ciment. Son addition permet d'obtenir des enduits **plus légers**, plus résistants à la **condensation et au salpêtre**.
- ❖ Apporte une protection des enduits au faïençage et diminue fortement les phénomènes de reprise.
- ❖ Les mortiers obtenus sont très onctueux et diminuent fortement les risques de remontées capillaires.
- ❖ **Domaines d'applications**
 - ❖ Peut être employé en toute sécurité en intérieur comme en extérieur.
 - ❖ Finitions de couverture (faitage, solins, rives, enduits de cheminées, etc.).
 - ❖ Enduits correctifs.
 - ❖ Jointements pierre.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Les supports devront être propres, débarrassés des parties friables.
- ✓ Etre exempt de poussières.
- ✓ Humidifier avant application.
- ✓ Application manuelle, mécanique, machine à projeter.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 17 07 2017

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





FACEXPAN Poudre

EXPANSEUR POUDRE POUR MORTIERS ET ENDUITS

Conforme à la Norme NF EN 934-2



MODE D'EMPLOI (suite....)

Dosage : Dans le malaxeur de la machine à projeter ou dans la bétonnière.
Incorporer successivement :

	Enduit	Mortier bâtard
	¾ de l'eau de gâchage	
Sable		210 Kg
FACEXPAN POUDRE	1 dose	2 doses
Malaxer 60 secondes		
Ciment	35 Kg	35 Kg
Chaux hydraulique		35 Kg
Ajuster en eau si nécessaire		
Mélanger pendant 3 à 4 minutes		
Le mortier est prêt à la projection		



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Présentation : Dose de 70 g
Aspect : Poudre blanche.
pH : $7 \pm 0,05$

Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

➤ Sécurité d'emploi

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit.
Stocker à l'abri de l'humidité.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 17 07 2017

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

