



# MALTHA 3000



Enrobé à froid à base de bitume résine



## LES AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, grande maniabilité.
- Longue conservation à l'abri.
- Ne craint pas le gel ( $T^{\circ}$  d'utilisation de  $-40$  à  $+60^{\circ}\text{C}$ ) et résiste aux sels.
- Utilisable sur tous types de trafics T0 à T5 et en toutes saisons.
- S'applique sans personnel spécialisé, ni outillage particulier.



## LES UTILISATIONS

- ❖ Enrobé à froid à base d'un mélange de bitume synthétique et de résines, sans addition de solvant.
- ❖ Applications
  - ❖ **Rebouchage de trous divers** : sondages, passages de réseaux, poteaux.
  - ❖ **Réparations sur voiries, parkings, trottoirs** : nids de poule, flaches, réfection de tranchées.



## MODE D'EMPLOI

- ✓ Nettoyer la zone à traiter.
- ✓ Verser l'enrobé sur sol dur.
- ✓ Nivelier de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini.
- ✓ Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre.
- ✓ Remettre en circulation.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### ➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMPOSITION

Mélange liant bitume avec résine et Agrégats issus de roches massives.

Taux d'humidité  $\leq 0,8\%$

Densité non compactée : environ 2,2

Couleurs : Noir

Seaux plastiques de 25 kg

Consommation : 20 kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur.

### ➤ STOCKAGE - CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine.



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 22 11 2023



# LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – [www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z