



# WATERFUGE

## HYDROFUGE EFFET MOUILLE



Fabriqué par **Maintenancever**  
Groupe LC - Narbonne



### LES AVANTAGES

- N'altère pas le support
- Donne un effet mouillé qui réhausse leur teinte d'origine et facilite l'entretien.
- Laisse respirer le support.



### LES UTILISATIONS

- ❖ **WATERFUGE** est un produit imperméabilisant anti tâches en phase aqueuse, qui permet de protéger les matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, des salissures.
- ❖ **WATERFUGE** s'utilise en intérieur comme en extérieur sur tous matériaux poreux ou très poreux.
- ❖ **WATERFUGE** est un produit d'imprégnation non filmogène qui laisse le support perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- ❖ **WATERFUGE** s'applique sur des supports poreux tels que les murs, briques, sols en pierres ou parpaings.



### MODE D'EMPLOI

- ✓ **Bien secouer le bidon avant utilisation.**
- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche.
- Utiliser le produit à l'état pur : ne pas diluer
- Procéder à un essai préalable
- **WATERFUGE** doit être appliqué en 2 passes à saturation.
- ✓ Le temps de séchage optimal est de 24 heures. L'efficacité maximum est obtenue après 5 à 7 jours. Le rendement du produit est de 5 m<sup>2</sup> à 20 m<sup>2</sup> par litre selon le support.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Aucune
pH	7
COV	Sans

**Températures limites d'application**  
+ 5°C à + 30°C  
**Limite de température de service**  
10°C à + 80°C  
**Solubilité et nettoyage des outils**  
Eau

#### ➤ Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps venteux. Prévoir un entretien tous les 2 à 3 ans. Éviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant l'application. Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.

**Produit à usage professionnel**

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations  
sécurité



Le 08 07 2016

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70  
Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)

