



FLOMAX

NETTOYANT FACADE



Fabriqué par MAINTENANCEVE®
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Nettoie en profondeur les façades et murs.
- Action mouillante et pénétrante.
- Dissout et émulsionne parfaitement les traces de pollution, les tâches et les salissures grasses qui seront éliminées au rinçage.



LES UTILISATIONS

- ❖ Peut être utilisé sur pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoise, tuiles.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Diluer FLOMAX entre 5 et 15% selon le degré de salissure du support.
- ✓ Peut être utilisé soit en pulvérisation basse pression, brosse ou rouleau.
- ✓ Mouiller au préalable la surface avec de l'eau.
- ✓ Appliquer le produit abondamment sur le support à traiter.
- ✓ Laisser agir de 15 à 30 min en fonction du niveau d'encrassement.
- ✓ Ne pas laisser le produit sécher.
- ✓ Rincer la surface à l'aide d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Couleur : Incolore
Aspect : Liquide
pH : 13
Densité : 1,10 +/- 0,05

➤ Recommandations

Ne pas mettre en contact avec le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le PVC (en cas de contact accidentel avec ces matériaux, rincer immédiatement à l'eau claire).

Ne pas mélanger avec des acides.



Produit à usage professionnel

Le 29 08 2016

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

