



RUB ETANCH

BANDE D'ETANCHEÏTE ADHEVISE



LES AVANTAGES

- Adhère à toutes les surfaces.
- Résistant aux intempéries, à la température et aux UV.
- Forte capacité d'adaptation, même sur des surfaces inégales.
- Flexible, peut compenser l'expansion.
- Durable.
- Belle finition invisible.



LES UTILISATIONS

- ❖ Bâches de camion.
- ❖ Liner.
- ❖ Gouttières & tuyaux de descente.
- ❖ Pulvérisateurs.
- ❖ Soudures de construction en verre & en métal.
- ❖ Fuite rapiéçage et réparation temporaire.
- ❖ Containers poubelle, bacs isotherme.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Nettoyer la surface à l'aide du solvant **V.E.R.**
- ✓ Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (utilisation entre 15°C et 30°C).
- ✓ Exercez une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple vis).
- ✓ Retirer le film protecteur.
- ✓ Adhésion immédiate.
- ✓ Adhérence élevée (37,5 N/25 mm).



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Couleur : Transparent
Adhésif : Acrylique
Température : -20°C et +70°C

➤ Dimensions : 38 mm x 5 m



Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 17/11/2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

