

FLUO LC

**Traceur de chantier
Peinture fluorescente**



LES AVANTAGES

- Peinture solvantée hautement fluorescente.
- Fonctionne dans toutes les positions.



LES UTILISATIONS

- ❖ Spécialement formulé avec des pigments fluorescents haute luminosité afin d'assurer une durée de marquage d'environ 6 à 12 mois (suivant les conditions d'application).
- ❖ Notre peinture offre une excellente adhérence sur tous les types de supports ainsi qu'un excellent pouvoir couvrant.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Durée de marquage 6 à 12 mois.
- ✓ Peinture solvantée ni irritante, ni nocive.
- ✓ Marquage, repérage pour les BTP, géomètres...
- ✓ Traçage multi-positions (360°C).
- ✓ Marquage intérieur et extérieur.
- ✓ Temps de séchage très court.
- ✓ Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTERISTIQUES

Séchage (au toucher) en 10 minutes environ suivant les conditions.
Couleur : Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge.

➤ CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Entre 10 et 25°C et entre 50 et 75% d'humidité.
(gaz propulseur : extrêmement inflammable : butane/propane).

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 19 09 2017



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



FLUO LC

Traceur de chantier
Peinture fluorescente



Changement des capots de sécurité.



Un avantage important, ce nouveau capot de sécurité, permet d'utiliser l'aérosol tête en haut et tête en bas.

Livré avec capot verrouillé, le déverrouillage s'effectue en tournant la partie supérieure du capot de 1/8^e.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z