



# GRAFFIJET

## LINGETTES NETTOYANTE GRAFFITTI



### LES AVANTAGES

- Sans alcool - Sans solvant agressif.
- Action très rapide.
- Très bonne conservation du produit.
- Compatible avec la plupart des matériaux, même sur les panneaux nid d'abeille.
- Élimine et dissout les **tags** et les **peintures** sur les surfaces lisses et non poreuses.



### LES UTILISATIONS

- ❖ **GRAFFIJET** est une lingette en non-tissé légèrement abrasive sur une face pour décaper, doux sur l'autre pour essuyer, imprégnée d'une solution décapante (sans alcool, sans solvant agressif) qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.
- ❖ Les lingettes **GRAFFIJET** sont un moyen moderne pour décaper les surfaces, sans déversement de produit ou de coulure. Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.
- ❖ Les lingettes **GRAFFIJET** seront utilisées par tous les services de nettoyage municipaux et industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur.
- ❖ Les lingettes permettent de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d'affichage, panneaux de signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons SNCF, métros ...



### MODE D'EMPLOI

- ✓ Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.
- ✓ Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.
- ✓ Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### ➤ COMPOSITION

Solution d'imprégnation des lingettes : esters gras, oranges distillée, excipient (sulfoxide), diacétone alcool. Non tissé : cellulose/polypropylène, avec face abrasive.

#### ➤ COMPATIBILITE

**GRAFFIJET** est compatible avec la plupart des matériaux, néanmoins faire un essai préalable. Pour ce qui est des surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du vernis, de même pour les surfaces enduites de matières synthétiques de type skai.

#### ➤ INCOMPATIBILITES

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

#### ➤ CONSERVATION

Les lingettes se conservent 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température.

**Produit à usage professionnel**

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations  
sécurité



NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 14 05 2014



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)

