



SPORTY 5



PEINTURE DE TRACAGE DE QUALITE EN PHASE AQUEUSE POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISES



LES AVANTAGES

- Facilement biodégradable.
- Respecte l'environnement et réduit l'impact phyto-toxique sur les végétaux.
- Garantie sans ETHER de GLYCOL ni ammoniacale.



LES UTILISATIONS

- ❖ Peinture blanche concentrée et lumineuse de haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, tennis, croquet, base-ball, golf, etc...
- ❖ Formulation innovante à fort pourcentage de titane et de charges ainsi que d'adjuvants spécifiques. Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d'où un traçage parfait.
- ❖ Développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Agiter avant emploi et mélangé à l'eau toujours suivant les proportions variables du tableau suivant :

Application	Vol.peinture (litre)	Dans volume d'eau (litre)
1 ^{er} traçage	1 volume	2 à 3 volumes d'eau
Entretien	1 volume	3 à 4 volumes d'eau

- ✓ **Nettoyage du matériel**

Dès la fin du traçage : nettoyage à l'eau claire. Lorsque qu'il est sec : nettoyage à l'aide d'un détergent (**OBAC, LC NET 80, CLABEL...**). Peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux. Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Peinture blanche en émulsion
Masse volumique	1,55 +/- 0,05
Consistance	Onctueuse
pH en préparation	8,5 +/- 0,5

➤ AVANTAGES REGLEMENTAIRES

Répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.
Peinture microporeuse facilement biodégradable, valeur limite (cat A/i) : 140 g/l (2010).
Contient moins de 0,5 g/l de COV.

➤ STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Produit à usage professionnel



PEINTURE À L'EAU



PEINTURE EXTÉRIEUR



RENDEMENT PAR COUCHE

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 01 08 2016



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

