



P.R ST BLANCHE

PEINTURE MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER



✓ LES AVANTAGES

- Sans toluène et peu odorante.
- Excellente durabilité.
- Produit certifiée en urbain à 1 000 000 passages de roues et en routier à 500 000 passages de roues.
- Polyvalence, souplesse et confort d'utilisation.

➔ LES UTILISATIONS

- ❖ Conçue à la fois pour le marquage urbain et routier.
- ❖ Blanche, de séchage rapide et peu odorante elle assure un bon confort d'application.
- ❖ Performante, elle s'utilise pour tous les travaux de marquage.

☞ MODE D'EMPLOI



- ✓ **Préparation du support** : propre, sec et exempt de matière non adhérente.
- ✓ **Sur revêtement hydrocarboné** : sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de rouage.
- ✓ **Sur revêtement béton** : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche, au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage ou un ponçage diamant et appliquer une couche de peinture.
- ✓ **Le dosage de certification NF** :
 - ✓ **Urbain** : peinture : 570 g/m² grains de verre : 220g/m²
 - ✓ **Routier** : peinture : 615 g/m² billes de verre : 525g/m²
- ✓ **Conditions d'application** :
 - ✓ Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
 - ✓ Intacte au point de vue mécanique
 - ✓ Exempt d'huile
 - ✓ À une température >5°C
 - ✓ À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d'averse.
- ✓ **Application** :
 - ✓ Elle s'applique à l'aide d'une machine Airless (Filtre 60 mesh).



! INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Liant
Classification NFT 36-005
Densité XP-P-98 633
Teneur en cendres NFT 30-012
Extrait sec Asquer LCPC PMA-ME5
Dosage de certification NF : -
Routier : Peinture
GV600-125AC90
Urbain : Peinture
GEM500AC90
Temps de séchage aux conditions de certification NF 10 min à 22°C
Nettoyage des outils avec le Diluant PR ST.

Acrylique pur
Famille I classe 7b2
1,57 Kg/l
42,9 %
78,1 %

615g.m⁻²
525g.m⁻²
570g.m⁻²
220g.m⁻²

➤ HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.

➤ STOCKAGE

Cette peinture routière se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel et de l'humidité



Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations sécurité



Le 31/05/2018

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - BP 40518 - 11105 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

