



DILUANT PR ST

Diluant sans toluène
pour les peintures routières



LES AVANTAGES

- Produit certifié sans toluène ni xylène.
- Produit miscible à l'eau.
- Produit efficace avec les peintures WT, les enduits à froid manuels ou pulvérisés.



LES UTILISATIONS

- ❖ Diluant spécialement mis au point pour le nettoyage et le rinçage des matériels utilisés pour l'application des peintures routières et des enduits à froid.
- ❖ Particulièrement recommandé pour effectuer la procédure de rinçage obligatoire lors du passage des machines d'application des peintures solvantées vers les peintures à l'eau et vice versa.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit à base d'esters et de cétones.

➤ Mise en œuvre et précautions d'emploi

Produit facilement inflammable.

Port des EPI obligatoire : se reporter à la dernière version de la FDS.

Ne pas fumer à proximité.

Ne pas utiliser pour le nettoyage des mains.

➤ Caractéristiques physiques

Densité : 0,8 à 0,85 kg/l

➤ Stockage

En bidon métallique uniquement pour éviter les risques liés à l'électricité statique

Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la FDS.

Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

➤ Sécurité & Environnement

Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

➤ Performant pour un développement durable



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 24 04 2024

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

www.languedoc-chimie.com

