



# P.R ST COLOR



## PEINTURE MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER

### ✓ LES AVANTAGES

- Non nocive, sans toluène et sans plomb.
- Excellente durabilité.
- Séchage rapide.
- Souplesse et confort d'utilisation.



Séchage rapide



Application rouleau



Application pistolet

### ➔ LES UTILISATIONS

- ❖ Peinture solvantée colorée, qui résiste à l'abrasion, au rayonnement ultra violet et possède une très bonne tenue vis-à-vis des huiles minérales, graisses et goudrons.
- ❖ Destinée à la réalisation de marquage routier de haute performance.

### ☞ MODE D'EMPLOI

- ✓ **Préparation du support** : propre, sec et exempt de matière non adhérente.
- ✓ **Sur revêtement hydrocarboné** : sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.
- ✓ **Sur revêtement béton** : Faire un grenailage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche, au rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenailage ou un ponçage diamant et appliquer une couche de peinture.
- ✓ **Conditions d'application** :
  - ✓ Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
    - ✓ Intacte au point de vue mécanique
    - ✓ Exempt d'huile
    - ✓ À une température >5°C
    - ✓ À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d'averse.
- ✓ **Application** :
  - ✓ Elle s'applique à l'aide d'une machine Airless (Filtre 60 mesh) ou au rouleau. Sur d'anciens marquages en thermoplastiques, utiliser un primaire d'accrochage.

### ! INFORMATIONS TECHNIQUES

#### ➤ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Liant  
Classification NFT 36-005  
Densité XP-P-98 633  
Teneur en cendres NFT 30-012  
Extrait sec Asquer LCPC PMA-ME5  
Dosage  
Temps de séchage à 20°C  
Nettoyage des outils

Acrylique pur  
Famille I classe 7b1  
1,60 Kg/l  
45%  
77%  
500 à 700 g.m<sup>2</sup>  
8 minutes  
Diluant PR ST.

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i  
Valeur limite  
Valeur du produit

500 g/l  
420 g/l

#### ➤ HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur. Produit facilement inflammable. Consulter notre fiche de données de sécurité.

#### ➤ STOCKAGE

Cette peinture routière se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel et de l'humidité.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations sécurité



Le 31 05 2018

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.fr](http://www.languedoc-chimie.fr)

