



SILART

Peinture polyvalente décoration intérieure & façades



LES AVANTAGES

- Efficace sur fonds difficiles.
- Utilisation sur supports alcalins de chaux et ciment.
- Compatible avec le plâtre projeté.
- Laisse respirer le support.
- Pour façades, décoration et réhabilitation générale.



LES UTILISATIONS

- ❖ Bonne brossabilité, haut pouvoir couvrant et excellent rendement.
- ❖ Laisse respirer le support.
- ❖ Résistante aux intempéries.
- ❖ Rétraction minimale lors du séchage.
- ❖ Ne cause pas d'éclaboussures.
- ❖ Sur plaques de plâtre laminé Pladur et plâtres projetés, cette peinture peut être appliquée par Airless sur une ou deux couches sans problème de continuité.
- ❖ Applicable sur supports alcalins.
- ❖ Possibilité de repeindre sur **SILART**.
- ❖ Couche de fixation, régularisation et finition sur les surfaces en béton ou mortiers.
- ❖ Spécialement indiquée pour repeindre des surfaces à la chaux, de la peinture à la détrempe ou du ciment. Idéale pour la peinture sur des fonds de restauration difficile.
- ❖ Façades, réhabilitation, décoration extérieure/intérieure, panneaux de plâtre carton et tous autres supports de la construction.



MODE D'EMPLOI

✓ Informations techniques d'application

Dilution	Eau, maximum 10-15 % pour les premières couches. Pour les couches suivantes, un maximum de 5 %.
Rendement	8-12 m ² /L-couche, environ. Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support, de la méthode d'application et du degré de dilution.
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet et Airless.
Température d'application	Entre 5 °C et 35 °C.
Humidité relative maximale	85%. Il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.
Récipient	Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.
Préparation de la surface	Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de vieilles peintures, salpêtre....
Peinture	Sur surfaces neuves : Appliquer la 1ère couche en utilisant SILART dilué à 10-15 % avec de l'eau. Sur surfaces anciennes (usées, pulvérulentes) : Brosser pour éliminer les parties détachées. Appliquer la première couche en utilisant du SILART dilué à 10-15 % avec de l'eau ou, de préférence, fixer la surface avec du primaire PLIOART IMPREGNATION .
Finition	Appliquer une ou deux couches de SILART en fonction des conditions d'application. S'il existe une formation de moisissures d'algues, il faudra nettoyer et traiter préalablement avec du DECAPMOUS .

UTILISER LE NUANCIER FACADES & NCS

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 03 08 2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





SILART

Peinture polyvalente décoration intérieure & façades



INFORMATIONS TECHNIQUES



➤ Information technique peinture sèche

Couleur	Blanche & couleurs Nuancier NCS ou Façade.
Brillance	Mat
Séchage au toucher	30 min*
Repeinture	2-3h*

* En fonction de la température et de l'humidité relative.

➤ Information technique peinture liquide

Type de diluant	Eau
Nombre de composant(s)	1
Poids spécifique	1,65 kg / litre ± 0,05
Extraits secs (%)	66 ± 3 % poids, 45 ± 3 % volume
COV	8 g/l. Réglementation 2010 30 g/l
Viscosité à 20°C	Brookfield sp. 6 à 100 r.p.m.: 60 poises ± 5
Point d'inflammation	Non inflammable

➤ Stockage & conditionnement

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C. 2 ans à compter de la date d'expédition, dans récipient original non ouvert.

➤ Sécurité & environnement

Veuillez consulter l'étiquette figurant sur le récipient.



Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 03/08/2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





SILART

Peinture polyvalente décoration intérieure & façades

