



PLIOLITE FACADE

Peinture à base de résine de type pliolite avec solvant pour façades.



LES AVANTAGES

- ✓ Imperméable / laisse respirer la surface peinte
- ✓ Lavable
- ✓ Résistance à l'alcalinité.
- ✓ Résistance aux moisissures.
- ✓ Très bonne résistance aux agents atmosphériques.
- ✓ Difficilement salissable.
- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Très haut pouvoir couvrant.
- ✓ Applicable à basses températures.



LES UTILISATIONS

- ❖ Protection et décoration des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Revêtement de façades extérieures (béton, mortier, brique, plâtre, chaux, fibrociment, argile cuite etc...), aussi bien neuves qu'anciennes.
- ❖ Offre une grande résistance au vieillissement, même soumis à des climats agressifs.
- ❖ Disponible en système colorimétrique.



MODE D'EMPLOI

✓ Informations techniques d'application

Dilution	0-5 % pour les applications au gros pinceau et au rouleau. 5-10 % pour les applications au pistolet conventionnel et Airless.
Rendement	8-10 m ² /L couche environ. Varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support, de la méthode d'application.
Outils d'applications	Gros pinceau, rouleau, pistolet .
Température d'application	Applicable entre 0 – 35°C.
Humidité relative maximale	85% il est déconseillé de l'appliquer en plein soleil, à des températures élevées du support ou lorsqu'il va pleuvoir.
Récipient	Bien homogénéiser le produit avant de l'appliquer.
Préparation de la surface	Les surfaces doivent être consistantes, sèches et bien propres, dépourvues de graisse, de poussière, de débris de chantier, de vieilles peintures, salpêtre....Si présence d'algues ou de moisissures, ceux-ci doivent être complètement éliminés.
Sur les surfaces non peintes	Nettoyer, fixer (primaire) et poncer si besoin est, tel qu'il est indiqué dans la «Préparation de la surface», puis appliquer directement deux couches de PLIOLITE FAÇADE, avec sa dilution correspondante.
Sur les surfaces peintes	Eliminer toute la peinture détériorée. Bien nettoyer, fixer (primaire) et poncer si besoin est, tel qu'il est indiqué dans la «Préparation de la surface », puis appliquer directement deux couches de PLIOLITE FAÇADE, avec sa dilution correspondante.

Pour peindre d'autres matériaux ou dans des situations non envisagées dans cette fiche technique, veuillez consulter notre Service Technique Commercial.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations sécurité



Le 03 08 2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr





PLIOLITE FACADE

Peinture à base de résine de type pliolite avec solvant pour façades.



INFORMATIONS TECHNIQUES



➤ Information technique peinture sèche

Couleur	Blanche & couleurs Nuancier NCS ou Façade.
Brillance	Mat
Séchage au toucher	2h *
Repeinture	5h *

* En fonction de la température et de l'humidité relative.

➤ Information technique peinture liquide

Type	Résines avec solvant de type Pliolite
Type de diluant	D550
Nombre de composants	1
Poids spécifique	1,4 kg/l +0,05
COV	428 g/l. Réglementation 2010 430 g/l
Viscosité à 20°C	Brookfield sp, 6 à 100 tpm : 40 poises + 5

➤ Stockage & conditionnement

Récipients d'origine bien fermés à des températures comprises entre + 5°C et + 40°C.
Eviter les températures extrêmes et l'exposition directe aux rayons du soleil.
2 ans à compter de la date d'expédition, dans le récipient d'origine non ouvert.

UTILISER LE NUANCIER FACADES

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité



Le 03/08/2016

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Produit à usage professionnel

Pot de 15 litres



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

