



DP 16

DEROUILLE ET PASSIVE EN UNE SEULE OPERATION



LES AVANTAGES

- Permet de dérouiller, décalaminer et phosphater simultanément les métaux ferreux en constituant une excellente base d'accrochage pour peintures.
- Les pièces ainsi passivées peuvent rester plus d'un an sans reprise de rouille en stockage hors intempéries.



LES UTILISATIONS

- ❖ Marbres de machines outils, passivation pour stockage de pièces, nettoyage, décalaminage des soudures, élimination des traces de Borax, mobilier métallique, jantes, carters, tubes, tôles, détartrage des surfaces en faïences, émail, canalisation, etc...



MODE D'EMPLOI

- ✓ S'utilise tel quel, à la brosse, ou au trempé.
- ✓ Dégraisser au préalable.
- ✓ Au trempé : s'utilise à froid dans un bac plastique, inox ou émail.
- ✓ Temps d'immersion de 10 mn à 4h suivant l'état des surfaces à traiter (la température augmente la rapidité d'action, ne pas dépasser 60°C).
- ✓ Ne pas rincer mais sécher au chiffon ou l'air comprimé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTERISTIQUES

Liquide	: Incolore
pH	: Acide (phosphorique)
Non volatil	
Densité	: 1,088

Conforme à l'arrêté du 8/09/1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

➤ Recommandations & sécurité d'emploi

Le port de gants et de lunettes est conseillé. Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations sécurité



Le 25/05/2016

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

