



SU PEINT II



Super décapant liquide sans DCM pour peintures, lasures vernis. Formé de résidus secs, sans rinçage.



LES AVANTAGES

- Sans rinçage.
- Résidus secs.
- Efficace et rapide.
- Ne noircit pas le bois.
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage.
- Pulvérisable.



LES UTILISATIONS

- ❖ Destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, colles néoprènes, films minces sur supports tels que :
 - ❖ Bois, fer, zinc, galva, pierre, béton.



MODE D'EMPLOI

1. Prêt à l'emploi.
2. **Matériels d'application** : Pulvérisateur **adapté** ou brosse. Éventuellement pulvérisable à l'airless.
3. **Mode opératoire** : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs. Ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).
4. **Temps d'application** : De 1 à 20 minutes selon la nature du revêtement.
5. **Température d'application** : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
6. **Rendement** : De 150 à 300 ml / m² selon le support/revêtement.*
7. **Nettoyage des outils** : Essuyer les outils au chiffon après utilisation.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Liquide	: Incolore à légèrement jaunâtre
Masse volumique à 1,03	: +/- 0,03 g/cm ³ à 20°C
pH	: 2,2
Viscosité	: <100 Cps
Ne craint le gel	
Produit à base de solvants.	

➤ Précautions d'application

1. Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

2. Protection des personnes :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC ou gants en latex type: LATEX 3130 ou PVC535K de la marque GOLDEX ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

- Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Produit à usage professionnel



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 13/10/2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

