



SU PEINT II GEL



SUPER DECAPANT GELIFIE UNIVERSEL POUR PEINTURES DIVERSES,
VERNIS, TAGS ET COLLES.



LES AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Résidus secs.
- Idéal pour le peintre.
- Ne coule pas, consommation réduite.
- Efficacité reconnue sur tous les supports organiques.
- Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.
- Action ultra rapide.
- Produit de nouvelle génération.
- Ne nécessite pas de rinçage.



LES UTILISATIONS

- ❖ Destiné au décapage des lasure, peintures et vernis sur supports tels que : bois, boiseries, fer, zinc, galva, pierres, béton.



MODE D'EMPLOI

1. **Dilution** : Prêt à l'emploi.
2. **Matériels d'application** : Brosse en fibres naturelles ou spalter.
3. **Mode opératoire** : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer en couche épaisse, laisser agir puis gratter au scrapeur ou au riflard. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
4. **Temps d'application** : A partir de 20 minutes en fonction des conditions climatiques et du revêtement. Ne jamais laisser sécher le produit.
5. **Température d'application** : De 5°C à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. **Nettoyage des outils** : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.
7. **Rendement** : De 300 à 600 ml / m² selon le revêtement. *

* Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.



INFORMATIONS TECHNIQUES

> Caractéristiques physico-chimique

Produit à base de solvants
Gel incolore à légèrement jaunâtre
Masse volumique à 1,05 +/- 0,03 g/cm³
pH : > 2,2
Viscosité > 4000 Cps
Ne craint le gel

> Précautions d'application

1) Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

2) Protection des personnes :

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de protection. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC ou gants en latex ou gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

Produit à usage professionnel

Le 07 03 2024

Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com





SU PEINT II GEL

SUPER DECAPANT GELIFIE UNIVERSEL POUR PEINTURES DIVERSES,
VERNIS, TAGS ET COLLES.



TC

T5



Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.





SU PEINT II GEL

**SUPER DECAPANT GELIFIE UNIVERSEL POUR PEINTURES DIVERSES,
VERNIS, TAGS ET COLLES.**



TC

T5



Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

