



AQUA MULTI

CHLORE MULTIFONCTIONS



LES AVANTAGES

- Désinfectant longue durée : lutte contre les micro-organismes.
- Anti-algues : détruit les algues et empêche leur développement.
- Clarifiant : Améliore la filtration et clarifie l'eau.
- Stabilisation : évite la destruction du désinfectant par le soleil. Rend l'eau cristalline.



LES UTILISATIONS

- ❖ Produit à action multiple destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Le produit s'utilise après une chloration choc.
- ✓ Contrôler et ajuster votre pH entre 7 et 7,4.

Dosage

- ✓ 1 galet pour 25 à 30 m³ dans le skimmer ou un diffuseur flottant.
- ✓ Le taux de chlore doit se situer entre 1,5 et 3 mg/l.
- ✓ Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine.

T° de l'eau	Filtration par jour
<10°C	2 h
10° à 12°C	3 h
12° à 14°C	4 h
14° à 16°C	5 h
16° à 20°C	8 h
20° à 24°C	12 h
24° à 27°C	14 h
27° à 30°C	18 h
T°>30°C	24 h

- ✓ Enlever le diffuseur flottant hors de la baignade.
- ✓ Ne pas mettre le galet en contact avec le liner, ou tout autre revêtement.
- ✓ Régler le temps de filtration en fonction de la température de l'eau.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques techniques

Aspect : Galets de 250 g.
pH à 1% : 3+/-0,25
Solubilité dans l'eau à 20°C : 12 g/l.

➤ Stockage :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.

➤ Matières actives :

Symclosène (N°CAS : 87-90-1) à 845 g/kg
Sulfate de cuivre pentahydrate (N°CAS : 7758-99-8) à 1,50 g/kg.

➤ Usage biocide :

TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

➤ Précautions d'emploi

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 09 07 2018

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

