



LC DIAF

DEGRAISSANT MOTEUR

DEGRAISSANT-DEGOUDRONNANT-DEPARAFFINANT



Fabriqué par MAINTENANCEVE'R
Groupe LC - Narbonne

✓ LES AVANTAGES

- Miscible au fuel, pétrole, gasoil, white spirit.
- Utilisable pur sur tous les goudrons et pour déparaffinage des voitures.

➔ LES UTILISATIONS

- ❖ **LC DIAF** s'emploie sur toutes les surfaces lavables souillées d'huile, de goudrons, cambouis, graisses etc...
- ❖ Sur toutes pièces détachées de moteur, boîte, pont, châssis, carburateur, etc...
- ❖ Aire de graissage ou de lavage, fosse.
- ❖ Sur les sols de garage, chaufferie, local industriel, aérodrome.
- ❖ Sur camion, wagon, péniche, matériel de génie civil.

☞ MODE D'EMPLOI

- ✓ **LC DIAF** peut s'utiliser dilué jusqu'à 50 %.
- ✓ **Pièces encombrantes et fortement souillées** : Employer le produit pur ou dilué à 50%. Pulvériser **LC DIAF** avec soin sur toutes les surfaces à nettoyer, sur certaines salissures cuites, insister avec un pinceau ou la brosse. Laisser agir sans laisser sécher. Rincer au jet d'eau.
- ✓ **Petites pièces fortement souillées** : Employer le produit pur ou dilué à 50%. Tremper la pièce à nettoyer dans le bain de **LC DIAF**, sur certaines salissures cuites, passer avec une brosse ou un pinceau. Laisser agir. Rincer au jet d'eau ou sous un robinet.
- ✓ **Pièces peu souillées** : Employer le produit dilué à 50%. Même mode opératoire que ci-dessus.

! INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide bleu

Densité : 0,80 +/- 0,01

Stockage : Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de lumière solaire directe.

Étiquetage du contenu (règlement (CE) N° 648/2004-907/2006) :

Moins de 5% de : agents de surface non ioniques.

Entre 5% et 15% de : hydrocarbures aromatiques

30% ou plus de : hydrocarbures aliphatiques.

➤ PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel. Conserver hors de la portée des enfants. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6191) : +33(0)3 83 32 36 36 N° d'appel d'urgence INRS/ORFILA : +33 (0) 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Produit à usage professionnel.

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Le 06.07.2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

