



SU PEINT II



Super décapant liquide sans DCM pour peintures, lasures vernis. Formé de résidus secs, sans rinçage.



LES AVANTAGES

- Sans rinçage.
- Résidus secs.
- Efficace et rapide.
- Ne noircit pas le bois.
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage.
- Pulvérisable.



LES UTILISATIONS

- Destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, colles néoprènes, films minces sur supports tels que : bois, fer, zinc, galva, pierre, béton.



MODE D'EMPLOI

1. Prêt à l'emploi.
2. **Matériels d'application** : Pulvérisateur **adapté** ou brosse. Éventuellement pulvérisable à l'airless.
3. **Mode opératoire** : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs. Ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).
4. **Temps d'application** : De 1 à 20 minutes selon la nature du revêtement.
5. **Température d'application** : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. **Nettoyage du matériel** : Essuyer les outils au chiffon après utilisation.
7. **Rendement** : De 150 à 300 ml / m² selon le support/revêtement.*



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Couleur : Incolore à légèrement jaunâtre
Masse volumique : 1,03 +/- 0,03 g/cm³ à 20°C
pH : 2,2
Viscosité : < 100 Cps
Ne craint pas le gel
Produit à base de solvants.

➤ Précautions d'application

1. Protection des supports :

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

2. Protection des personnes :

Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants en PVC, gants en latex, gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle. Pour une utilisation dans un endroit confiné et non ventilé il est recommandé d'utiliser un appareil respiratoire muni d'une cartouche à vapeur catégorie A.

- Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

Produit à usage professionnel

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Informations
sécurité

Le 02/08/2021

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

