

ECOSOUDE FORTE

Détartrant Alcalin liquide

Fabriqué par **MAINTENANCEVER**
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Non moussant.
- Sans odeur.
- Conforme selon le règlement européen UE 2018/848 et le règlement américain NOP (National Organic Program)



LES UTILISATIONS

- ❖ ECOSOUDE FORTE est un liquide alcalin fort, non chloré, spécialement formulé pour l'élimination du bi tartre de potassium



MODE D'EMPLOI

- ✓ **Rinçage des cuves :**
 - ✓ Concentration de 5 à 20% en fonction de quantité de tartre à éliminer
 - ✓ Température d'utilisation : de 15 à 40°C
 - ✓ Temps de contact : de 10 à 60min
- ✓ Peut s'utiliser en circuit fermé jusqu'à élimination du tartre ou manuellement à l'aide d'un pulvérisateur adapté
- ✓ Rincer à l'eau potable après utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ PROPRIÉTÉS PHYSICO CHIMIQUES

pH à 10 g/L	14
Densité	1,51
Parfum	Non parfumé
Pouvoir moussant	Aucun
Couleur	Liquide translucide incolore
Point de congélation	11°C

➤ CONTIENT PARMIS D'AUTRES CONSTITUANTS

Plus de 50% : agents alcalins (hydroxyde de soude)

➤ PRECAUTIONS D'EMPLOI

ECOSOUDE FORTE attaque certains matériaux, notamment l'aluminium. Il est préconisé de faire un essai préalable sur une partie cachée.

➤ LÉGISLATION

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 29 07 2024



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

www.languedoc-chimie.fr

