



NATURACHAUX

Peinture à la chaux naturelle



LES AVANTAGES

- Plus naturelle et écologique que le ciment. La chaux durcit au contact de l'air.
- Elle résiste naturellement à la moisissure.
- Perméable à l'air, elle favorise l'évacuation de l'humidité et contribue à assainir l'atmosphère des pièces dans le neuf comme en rénovation.
- NATURACHAUX possède un excellent pouvoir couvrant même en une seule couche.
- Finition soignée sans cordes (charge minérale supplémentaire pour donner un effet «matière»).
- Redonne un aspect neuf à une ancienne façade ou à d'anciennes pierres.



LES UTILISATIONS

- A l'intérieur dans les pièces à vivre donne un aspect naturel au support et assaini l'atmosphère sans dégagement de COV.
- Permet des effets de textures.
- S'applique sur différents supports souples et élastiques. NATURACHAUX s'adapte facilement aux mutations du bâti.
- Notons que cette peinture vieillit très bien.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Ne s'applique pas sur les supports à base de plâtre. Sur le placo impérativement utiliser une sous couche.

Ne pas utiliser sur supports hydrofugés, non absorbants, façades exposées aux ruissellements ou pierre froides « type granit ».

Support admis : Tous les enduits minéraux, pierre, briques, bétons. En intérieur tous supports normalement absorbant prêt à peindre.

- NATURACHAUX se gâche à l'eau 1 à 2 volumes d'eau pour 1 volume de poudre.
- Le mélange s'effectue au malaxeur électrique lent.
- Appliquer à la brosse, au spalter, au rouleau, sur support préalablement humidifié.
- Ne pas utiliser au gel sur support chaud en plein soleil ou par grand vent.

Pouvoir couvrant : 1 seau = 40 m² en moyenne sur 1 couche.

Dans le cas d'application sur des supports à risque de tâches ou salissures, nous recommandons de protéger NATURACHAUX après séchage avec un hydrofuge incolore type **OLEOFUGE ECOLOGIQUE** ou **HO OPTIMAL**.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- ✓ **Conditions d'application** : Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur supports non poreux, peints, gelés ou en cours de dégel, et s'il y a un risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur supports chauds ou en plein soleil.
- ✓ **Conservation** : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- ✓ **Sécurité** : le port de vêtement de travail couvrant, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.
- ✓ **Caractéristiques** : Composition : Chaux naturelle Liant hydraulique Farine calcaire Additifs spécifiques, Pigments naturels éventuels
- ✓ **Couleurs disponibles uniquement (nuancier façades)**:
 - ✓ 173 gris métal, 171 gris claro, 148 arcilla, 146 piedra, 125 melocoton, 121 salmon claro, 118 oro, 114 arena.

Produit à usage professionnel



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 26 03 2021



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

